

纳英诺尔（深圳）有限公司

Netinovo Technologies(shenzhen) Ltd

产品规格书

SPECIFICATION

产品型号(PART NO): NS208

产品描述(DESCRIPTION): 8口千兆无管理桌面型交换机

NS208



产品概述

NS208 交换机是 Netinovo 自主开发的千兆桌面型无管理以太网交换产品，提供 8 个 10/100/1000M 自适应以太网端口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能。

主要特性

- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u 标准；
- 支持 IEEE802.3az 绿色节能标准；
- 提供 8 个 10/100/1000M 自适应以太网端口；
- 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能；
- 每个端口都提供 Link/Act 指示灯，显示端口的工作状态；
- 支持 VLAN 隔离开关；

技术规格

项目	描述
Chipset	RTL8370N
外形尺寸（宽×深×高）	176*125*27.5mm 铁壳，黑色
固定端口	8个10/100/1000BASE-T自协商以太网端口；
标准	IEEE 802.3 10BASE-T 以太网； IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网； ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商； IEEE 802.3x 流量控制
网线类型	10/100Base-TX：3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100m；
固定端口属性	支持10/100/1000Mbit/s传输速率； 支持半双工、全双工、自协商工作模式； 支持MDI/MDI-X自适应
MAC	4K
包转发率	11.9Mpps
交换容量	16Gbps
节能	支持802.3az
VLAN端口隔离	支持VLAN端口隔离开关
LED指示灯	Link/Act（绿色）长亮：链路连接正常 Link/Act（绿色）长闪：正在转发数据 Link/Act（绿色）熄灭：未建立链路连接
	Power（绿色）长亮：输入电源正常 Power（绿色）熄灭：输入电源异常
输入电压	外置电源Input AC 110-220V Output DC12V/0.5A
工作环境温度	0℃~40℃
工作环境湿度	10%~85%
存储温度	-10℃~70℃
存储湿度	10%~90%
散热方式	自然散热